



5401-PCFPU280/70

Test-och påfyllningsutrustning för gasackumulatorer

- Säkert och enkelt att använda Minimes® gasventiler för testning och påfyllning.
- Sammansatt kit för att passa de flesta förekommande gasackumulatorerna.
- Minimes gasventiler erbjuder enkel systemåtkomst och mångsidighet
- Enkel och användarvänlig anslutning till laddningsventiler. Fingertight åtdragning garanterar täta anslutningar.
- Högkvalitativ tryckregulator för snabba, säkra och tillförlitliga trycktester, justeringar och påfyllningar av kvävgas.



Det ultimata test- och påfyllningskitet av kvävgas för blås-, membran- eller kolvackumulatorer. Enkelt och säkert att trycktesta, fylla, justera befintliga förladdningstryck i gasackumulatorer.

KVÄVGAS ACKUMULATORER
BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM
MOBIL HYDRAULIK
INDUSTRIHYDRAULIK

Minimess® Test- och påfyllningsutrustning för kvävgasackumulatörer

5401-PCFPU280/70-U

Universal kitet för gasackumulatörer innehåller tryckregulator med tillbehör, avsedd för påfyllning av kvävgas, tryck test och justering för de flesta på marknaden förekommande ackumulator fabriken. Kitet innehåller en stor mängd adaptrar för enkel och säker anslutning till kolv-, blås-, membran-ackumulatörer. Tillsammans med tryckregulatorn blir det ultimata verktyget för serviceproffsen.

FUNKTIONER

- Säkert och enkelt med Minimess® gasventiler.
- Tillåter anslutning till de vanligaste förekommande fabriken av ackumulatörer.
- Minimess 1615 eller 1620 ackumulatoranslutningar.
- M28x1.5 inv ackumulatoranslutning med ytterligare 5/8"-18 UNF, VG8 (schrader), 7/8"-14 UNF och 1/4" BSP-adaptrar.
- Tryckregulator för gasflaska är av hög kvalitet med inställningar av laddningstryck från 10bar upptill 235bar.

STANDARDKIT INNEHÅLLER

- 1st PCFPU-ventilenhet med M28x 1,5 hona till Minimess® 1620 slanganslutning och manuell avluftningsventil.
- 1st Adapter gasflaska inv W24,32x1/14"x, utv.1620
- 1st 60bars och 1st 250bars analoga manometrar med säkerhetsklaff (för PCFPU-enhet)
- 1st x 5401-02-00,00 gasregulator med anslutning inv W24,32x 1/14 "till gasflaska (European Standard). Tryckområde 10bar till 235 bar.
- 1st 250 bar analog manometer för ackumulatortryck (digital på begäran) & 400 bar analog manometer för gasflaskstryck.
- 1st Högtrycksslang 2,5mtr med anslutning Minimess 1615 till Minimess 1615 (med backventil).
- 1st 250 bar analog manometer för ackumulatortryck (digital på begäran) & 400 bar analog manometer för gasflaskstryck.

ANSLUTNINGAR



M28x1,5
(med pin)
Hydac/Parker



5/8"-18 UNF



5/16"-32 UNEF / Vg8
(kort version) Schrader
5/16"-32 UNEF / Vg8
(lång version) Schrader



1/4" BSP
(Parker / Olaer)



7/8"-14 UNF
(kort version)
7/8"-14 UNF (lång
version med pin)



Minimess
M16x2 (1620)
Minimess
M16x1.5 (1615)

MONTERINGSEXEMPEL

Tryckregulator med anslutning till ackumulator med övergång till Minimess gasventiler, system 1615 alt 1620.



Monteringsexempel som ovan men med inkoppling av PCFPU-ventilenhet, inv M28x1.5 och medföljande valfria adapters.



ARTIKELNUMMER

5401-PCFPU280/70-U