



5401-02-00.X

Minimess Test-och påfyllningsutrustning för gasackumulatorer

- Säkert och enkelt att använda Minimess® gasventiler för testning och påfyllning
- Sammansatt kit för att passa alla Minimess gasventil försedda gasackumulatorerna
- Minimess gasventiler erbjuder utmärkt systemåtkomst och mångsidighet.
- Enkel och säker anslutning till laddningsventiler. Fingertight åtdragning garanterar täta slanganslutningar.
- Högkvalitativ tryckregulator för snabba, säkra och tillförlitliga trycktester, justeringar och påfyllningar av kvävgas.



Det ultimata Minimess test- och påfyllningskitet för kvävgas. Passar på alla blås-, membran eller kolvackumulatorer försedda med Minimess gasventiler. Enkelt och säkert att trycktesta, fylla, justera befintliga förladdningstryck i gasackumulatorer.

KVÄVGAS ACKUMULATORER
BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM
MOBIL HYDRAULIK
INDUSTRIHYDRAULIK

Minimess Test-och påfyllningsutrustning för gasackumulatörer & tillbehör

5401-02-00.X

Minimess® test-och påfyllningskit med tryckregulator för gasackumulatörer är designad för påfyllning eller testning av ackumulatörer utrustade med Minimess 1615 eller 1620 gasventiler. Standardsatsen innehåller en tryckregulator vilken kan kompletteras med ett urval av ytterligare ventiler och adapterar för individuella behov.

FUNKTIONER

- Säkert och enkelt med Minimess® gasventiler.
- Tillåter anslutning till de vanligaste förekommande fabrikaten av ackumulatörer.
- Minimess 1615 eller 1620 ackumulatoranslutningar.
- Tryckregulator för gasflaska av hög kvalitet med inställningar av laddningstryck från 10bar upptill 235bar.

STANDARDKIT INNEHÅLLER

- 1st x 5401-02-00.00 gasregulator med anslutning inv W24,32x 1/14 " till gasflaska (European Standard). Tryckområde 10bar till 235 bar.
- 1st Högtrycksslang 2,5mtr med anslutning Minimess 1615 till Minimess 1615 (med backventil).
- 1st Högtrycksslang 2,5mtr med Minimess 1615 till Minimess 1620 (med backventil). Komplettering av Minimess adapters, se nedan.

DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Använd endast avsedd laddningsanordning, t.ex 5401-02-00.00 för att fylla kvävgasackumulator direkt från kvävgasflaska, alternativt för att evakuera eller mäta tryck på en gasfylld ackumulator.

MONTERINGSEXEMPEL

Tryckregulator med anslutning till ackumulator med övergång till Minimess gasventiler, system 1615 alt 1620.



BESTÄLLNINGSKOD

5401-02-00.. KITX

1	GN1615G04M till utv G1/4"
2	GA1615UNF14M till inv 7/8"-14UNF*
3	GA1615M2815M till inv M28x1,5*
4	GA1615UNF05 till inv VG8 (Schrader)

* 7 / 8-14 UNF och M28x1.5 adapters är endast för permanenta utbyten och kräver borttagning av originalventil före montering.

Byt ut X med adapterkod, se tabellen ovan.
Beställ med suffix U för att få komplett adapter uppsättning, se tabellen ovan.
Beställ med X för att få utan adapter.

MINIMESS VENTIL ALTERNATIV

Kit 1



Minimess 1615 till utv G1/4" BSPP

Kit 2



Minimess 1615 till inv 7/8-14UNF (Originalventil måste tas bort innan)

Kit 3



Minimess 1615 till inv M28x1,5 (Originalventil måste tas bort innan)

Kit 4



Minimess 1615 till inv 5/16"-32 UNF/VG8 (Schrader)

Kit X



Slangkoppling Minimess med inbyggd backventil i koppling Minimess 16x2 (1620) Minimess 16x1,5 (1615)