

Test-och påfyllningsutrustning för kvävgasackumulatorer Ventiler & tillbehör



**GASACKUMULATORER NITROGEN
BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM
MOBIL HYDRAULIK
INDUSTRIHYDRAULIK**



Ventilenhet GLT-B2157
ingår i kit PC280/70
inv 5/8"-18 UNF



Ventilenhet GLT-HT2155
ingår i kit PCFPU 280/70
inv M28x1,5 m pin
Parker/Hydac



Ventilenhet
GLT-1087-HYDRO-W24
inv W24,32 gasflaska



Ventilenhet GLT1620W2432
ingår i kit 5114
inv W24,32 gasflaska



Regulator GLT1615W2432R
inv W24,32 gasflaska



Regulator GLT-B2494
inv W24,32 gasflaska





ÖVERGÅNGAR MINIMESS VENTILER

Adapterövergångar från systemstandard till valfri Minimes standard 1615/1620.



Adapter GA1615UNF10M
utv 1615 x inv inv 5/8"-18UNF




Adapter GA1615M2815M
utv 1615 x inv M28x1,5
Avlägsna fabriksmonterad ventil,
adapter monteras permanent



Adapter GA1615UNF14M
utv 1615 x inv 7/8"-14 UNF
Avlägsna fabriksmonterad ventil,
adapter monteras permanent



Adapter GA1615UNF05
utv 1615 x inv 5/16"-32
Schrader, temporär ansl.



Adapter GA-HT-A1
utv M28x1,5 x 1615



Adapter GA-HT-A12
utv M28x1,5 x 1620

ÖVERGÅNGSADAPTERS OLIKA SYSTEM

Adapterövergångar från olika systemstandards



Adapter GA-2510
utv 5/8"-18 x inv VG8
Schrader kort version



Adapter GA-2513
utv 5/8"-18 x inv VG8
Schrader lång version



Adapter GA-2512
utv 5/8"-18 x inv 1/4" BSPP
Parker/Olaer



Adapter GA-2511
utv 5/8"-18UNF x inv 7/8"-14UNF
Kort version



Adapter GA-2514
utv 5/8"-18UNF x inv 7/8"-14UNF
Lång version



GA-2431
utv M28x1.5 x inv 5/8"-18UNF
Master adapter



SLANGADAPTERS

Adapterövergångar mellan slang och gasolflaska



Adapter GA-B2168-1620
inv W24,32x1/14 x utv M16x2



Adapter GA-B2168-1615
inv W24,32x1/14 x utv M16x1,5



Slangkoppling med inbyggd backventil
Anslutningar Minimes 1615 och 1620

SPRÄNGBLECK

Skydd mot övertryck



MA-104841-210
Sprängbleck 210bar,
BSPP 1/4",
Stainless steel 1.4404



MA-104841-250
Sprängbleck 250bar,
BSPP 1/4",
Stainless steel 1.4404



MA-104841-275
Sprängbleck 275bar,
BSPP 1/4",
Stainless steel 1.4404



MA-104841-330
Sprängbleck 330bar,
BSPP 1/4",
Stainless steel 1.4404

MANOMETER

Analog & digital manometer



Manometer MANO-GASVENTIL-250
Analog, dia 63mm, torr, 0-250bar,
ansl bakåt



Manometer MANO080
Digital, dia 80mm, tryckområde, se
sep spec, ansl nedåt 1/4"



Manometer MANO063
Analog, dia 63mm, glycerinfylld, tryckområde,
se sep spec, ansl nedåt 1/4"

SLANGAR



DN2 & DN4 slang för gas, 630bar.
Finns i standard utförande med
Minimes ansl 1615/1620 och
kundanpassningar mot förfrågan,
valfria kopplingar.



Vi kan addera specialanpassade extra yttre
armeringslager, se bild.
Den extra armeringen ger ytterligare styrka och
nötningsskydd, hjälper till att skydda slangens
från att "kinkas", dvs brytas över sin sträckgräns.